

PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke

ОПИСАНИЕ

Тефлоновый спрей - это не содержащее жиров антифрикционное и разделяющее средство на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Он применяется универсально везде, где масло или материал, содержащий силикон, мешают последующей обработке.

СВОЙСТВА

- простое применение
- не содержит масел, жиров и силикона
- с нейтральным вкусом
- обладает высокой химической устойчивостью
- прочен при высокой температуре
- устраняет впитывание
- подходит для ухода, защиты и изоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет:	белый
Основа:	ПТФЭ
Плотность при 20° С:	0,58 г/мл
Температурный интервал применения:	от - 40° С до + 250° С
Рабочий газ:	пропан/бутан
Упаковка:	400 мл, аэрозоль

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тефлоновый спрей ПТФЕ - это антифрикционное средство практически для всех материалов. Оно применяется в особенности на складах в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для полозьев, роликов, цепей и резьбы. Средство можно универсально использовать в домашнем хозяйстве. Оно хорошо подходит в качестве разделительного материала при обработке пластмасс.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести аэрозоль равномерным и тонким слоем на чистую обезжиренную поверхность.

УПАКОВКА

PTFE-Pulver-Spray

400 ml Аэрозоль

Артикул 3076

PI 03/11/08

Данная информация базируется на основе тщательных исследований и поэтому может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована

